Опросный лист на газодувку

1	Эксплуатационная среда	смесь из: дымовых газов – 90 %, пыль катализатора ИМ-2201 – 10 %
2	Производительность по газу, $нм^3/ч$	30000
3	Давление на всасывании, $кгс/см^2$	0,4
4	Давление на нагнетании, $кгс/см^2$	1,08
5	Температура, °С	300
6	Агрессивность	да
7	Наличие твердых частиц	да
8	Размер твердых частиц, мм	1
9	Концентрация твердых частиц, $мг/м^3$	10
10	Место эксплуатации	на наружной установке
11	Температура окружающей среды, °С	от минус 36 до плюс 41
12	Относительная влажность среды, %	от 47 до 90
13	Электродвигатель	ВА02-280S-2У2
14	Исполнение	взрывозащищенное
15	Мощность, кВт	132
16	Частота вращения, об/мин.	3000
17	Напряжение, В	380
18	Частота, Гц	50
19	Комплектность	КОФ
20	Особые требования	двухопорная газодувка ТГ-500

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Гл. инж.		Великжанов			
Нач. отд.		Яценко			
Н. контр.		Зарипова			
Нач. МТС №1		Нафикова			
Инж.		Гирфанова			

20-ТХ

Цех И-11
отделение И-11/1

АО „Синтез-Каучук"

Стадия	Лист	Листов
Р		2

Опросный лист на газодувку

АО „СНХЗ"
ПКО

Формат А4