

Опросный лист
компенсатор сильфонный

Тип компенсатора : сильфонный
 Диаметр DN, мм 150
 Количество компенсаторов, шт
 Рабочая среда : циркулирующий газ
(водород, CO₂, C, O₂, N₂)
 Рабочее давление, МПа (кгс / см²) 0,07 (0,7)
 Давление испытания, МПа (кгс / см²) 0,2 (2,0)
 Рабочая / максимальная температура, °С 400
 Материал 09Г2С
 Осевое смещение, мм 35
 Предварительная растяжка, мм 4
 Соединение под приварку
 Внешний диаметр трубопровода, мм 159
 Толщина стенки трубопровода, мм 4,5
 Материал трубопровода Сталь 20
 Поставщик : ООО СП „Витценманн –Россия“ /
Witzenmann Russia

Согласовано
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

-ТХ.01					
				Цех И-4	
				Отделение И-4 ^а /1	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Гл. инж.		Великжанов			
Нач. отд.		Яценко			
Н. контр.		Зарипова			
Нач.МТС №1		Нафикова			
Инж.		Файзуллина			
Компенсатор сильфонный				Стадия	Лист
				Р	1
Опросный лист				АО „Синтез –Каучук“ ПКО	