

Сигнализатор уровня

Общая информация	Позиционное обозначение и количество приборов	LSA 5023/2	1 шт.
Информация	Функция сигнализатора	защита насоса от сухого хода	
	Принцип измерения	вибрационный	
	Место установки	на трубопроводе отдувок насоса	
Рабочие параметры	Название, фазовое состояние	бензин-растворитель, жидкость	
	Давление, МПа (кгс/см ²)	0,5 (5,0)	
	Температура рабочей среды, °C	20	
	Плотность рабочей среды, кг/м ³	780	
	Температура окружающей среды, °C	от плюс 10 до плюс 50	
Исполнение прибора	Подключение к процессу	неподвижный штуцер	
	Тип рабочего соединения	резьба G 1	
	Длина измерительной части, мм	69 с учетом резьбового соединения	
	Взрывобезопасное исполнение	Exd	
	Выходной сигнал	релейный выход	
	Электропитание	24 В постоянного тока	
	Корпус	однокамерный алюминиевый; класс пылевлагозащиты не менее IP65	
	Температурная вставка	нет	
	Газонепроницаемое исполнение	нет	
	Электрическое подключение	кабельный ввод с возможностью подключения металлорукава DN 15, 1 шт.	
Дополнительная комплектация	Маркировочная металлическая бирка с указанием позиции прибора		
Дополнительные условия			

Инв. № подл.	Взам. инв. №
44516	
Подп. и дата	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

11823-АК.ОЛ инв. №44516

Лист
2