

1748

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Кол-во, чистота	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Блокировка насосов поз. Н-49/12							
LSA	Вибрационный сигнализатор уровня жидкости				шт.	1		
9221/12	взрывозащитного типа (контакт НЗ)							
на тр-де	Плотность измеряемой жидкости 0,5-2,5 г/см ³							
нагне-	Рабочее давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)							
тания	Температура измеряемой среды от минус 45 до 80°С							
насосов	Класс пылевлагозащиты IP65							
поз.	маркировка взрывозащиты Exd IIC T5							
Н-49/12	Выходные устройства: релейные выходы (54)							
	Подключение к процессу неподвижный штицер (N)							
	Соединение с процессом резьба 1 дюйм (В)							
	Длина измерительной части 72 мм (А)							
	Функция сигнализатора: сигнализация уровня (А)							
	Функция дублирующего реле: сигнализация уровня и работоспособности (В)							
	Тест работоспособности реле (А)							
	В комплекте							
	Кабельный ввод А2F-CF 20, (ВЗ, ВЗ)							
	φ кабеля от 6,5 до 13,1 мм, металлоупаковка РЗ-Ц-Х DN Б							
	Аварийная сигнализация. Блокировка:							
	автоматическое отключение насосов поз. Н-49/12							
	при понижении уровня в насосах							
	до L _н = 0 % от							

Инд. № подл. 36245
Подп. и дата
Взам. инд. №