

АО "ДКС"

170017, г. Тверь, Ул. Бочкина, д. 15
 тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82, 33-28-83,
 факс: (4822) 33-28-84, e-mail: tver@dkc.ru

Коммерческий офис:

125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а
 тел.: (495) 916-52-62,
 факс: (495) 916-52-08, e-mail: info@dkc.ru

Введите артикул:

TDA13BDYN5BF000

Страна происхождения	Россия
Тип	Сухой с литой изоляцией
Материал обмоток	Алюминий
Класс изоляции	F
Климатическое исполнение	У3
Класс пожарной безопасности	F1
Класс экологической безопасности	E2
Категория окружающей среды	C1
Сейсмостойкость	6 MSK-64
Высота установки	до 1000 м

Мощность, кВА	1250
Напряжение ВН, кВ	6
Напряжение НН, кВ	0,4
Частота, Гц	50
ПБВ	±2x2,5%
Схема соединения	D/Yn-11
Степень защиты	IP31
Охлаждение	AF (принудительное)

Uк, %	6
Pхх, Вт	1800
Pкз 120С, Вт	13200
I XX %	0,5
Уровень звукового давления, Дб	60


Комплект поставки:

Трансформатор	1 шт.
Защитный кожух	1 шт.
Принудительная вентиляция	1 компл.
Виброопоры	1 компл.
Температурные датчики	в комплекте - Pt100, 3 шт
Температурное реле	в комплекте - TR100, 1 шт
Подъемные пластины, катки, устройство ПБВ	

Габариты

Длина, мм	2300
Ширина, мм	1244
Высота, мм	2300
Вес, кг	3000
Ширина колеи, мм	820

* габариты и вес указаны с учетом кожуха



Согласовано.
 Нач. ОКС: *[Signature]* 23.06.22
 Нач. сектора ПНО: *[Signature]* Мирсаев И.М.
 23.06.22 г.