

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОТМ АО «СНХЗ»

Мигунов А.В.

2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 26 цеха Е-2

составлена

разработан локальный сметный расчет № 10-3-23

ремонта новой операторной 3 этаж тех. поз. № инв. № СК 00686

на выполнение работ (вид ремонта)

Обоснование работ «Техническое перевооружение узла коагуляции и линии выделения и сушки каучука в цехе Е-2 АО «СНХЗ»

Плановый срок выполнения работ:

начало " " 2022 г. окончание " " 2022 г.

№№ п-п	Наименование работ	Объём работ		Исполнитель	Потребные запасные части и материалы			Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		наименование и обозначение ГОСТ, ТУ	ед. изм.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Потолок.							
1.1	Очистка вручную поверхности потолка	м2	67	✓				
1.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: потолков	м2	67	✓	Грунтовка: глубокого проникновения, КНАУФ Смес сухая	м3 м2		
1.3	Окраска поливинилцеллюлозными вододисперсионными составами: улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску /за 2 раза/	м2	67	✓	Краска вододисперсионная белая			
2	Стены							
2.1	Очистка вручную поверхности стен	м2	114,5	✓				
2.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен	м2	114,5	✓	Грунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ Смесь растворная сухая для ручной работы Сетка стеклотканная ssa 1364 4 см 4x4 мм	м3 м2		
2.3	Окраска поливинилцеллюлозными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /за 2 раза/	м2	54,5	✓	Краска вододисперсионная белая			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /за 2 раза/ на высоту 2,0 м.	м2	60	✓	Краска масляная, ПФ-115 серая			
3	Полы							
3.1	Устройство стяжки до 50 мм	м2	54	✓	Цементный раствор М150	м3		
3.2	Укладка напольной кафельной плитки с заделкой швов	м2	54	✓	Плитка напольная керамогранит Клей плиточный Смесь сухая для заделки швов, водостойкая	м2 тн. тн.		
3.3	Устройство плинтусов из напольной плитки высотой 150 мм	м2	7	✓	Плитка напольная керамогранит Клей плиточный Смесь сухая для заделки швов, водостойкая	м2 тн. тн.		
3.4	Радиаторы и трубы отопления							
3.5	Удаление старой краски с радиаторов и ребристых труб отопления	м2	9	✓				
3.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	9	✓	Эмаль ПФ-115 серая			
3.7	Демонтаж дверных коробок 1,1х2,4 м: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт./м2	1/2, 2,64	✓				
3.8	Изготовление и монтаж пластикового дверного блока размерами 1,1х2,40 м (Стоимость уточнить по факту)	шт.	1	✓				
3.9	Установка противопожарной двери 1,1х2,4 м (Стоимость уточнить по факту)	шт.	1	✓	Противопожарная дверь EI 60 (60 минут) 1,1х2,4м Доводчик	шт шт	1 1	
3.10	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной до 40 мм	м2	5,5	✓	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3		
3.11	Выравнивание откоса сухими смесями, толщиной до 5 мм	м2	5,5	✓	Смесь растворная сухая для ручной работы	м3		
3.12	Покраска откоса за два раза	м2	5,5	✓	Краска масляная, ПФ-115 серая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Ремонт помещений операторной.							
4.1	Стены	м2	88					
4.2	Очистка вручную поверхности стен	м2	88	✓				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 15 мм/шт: стен	м2	88	✓	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ Смесь сухая Сетка стеклотканная ssa 1364 4 sm 4×4 мм	м3 м2		
4.4	Окраска поливинилцеллюлозными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /за 2 раза/	м2	40	✓	Краска водоземлемая белая			
4.5	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /за 2 раза/ на высоту 2м	м2	48	✓	Краска масляная, ПФ-115 серая			
4.6	Установка противопожарной двери 1х2,50м (Стоимость уточнить по факту)	шт.	1	✓	Противопожарная дверь EI 60 (60 минут) 1х2,5м Доводчик	шт шт	1 1	
4.7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной до 40 мм	м2	3,2	✓	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3		
4.8	Выравнивание откоса сухими смесями, толщиной до 5 мм	м2	3,2	✓	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ Смесь растворная сухая для ручной работы	м3		
4.9	Покраска откоса за два раза	м2	3,2	✓	Краска масляная, ПФ-115 серая			
4.10	Устройство плинтусов из напольной плитки высотой 150 мм	м2	6	✓	Плитка напольная керамогранит Клей плиточный Смесь сухая для заделки швов, водостойкая	м2 тн. тн.		
4.11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /за 2 раза/ на высоту 2м	м2	7,5	✓	Краска масляная, ПФ-115 белая			
5	Монтаж перекрытия над помещением приборов КИП	м2	16,15	✓	Лист профилированный оцинкованный С-44, 0,55 мм $\approx 9,102 \times 111$ Саморезы кровельные по металлу	м2		
6	Покраска металлоконструкций	м2	20	✓	Краска масляная, ПФ-115	шт		
7	Уборка мусора							

Начальник цеха Е-2:

Митраков Д.Ф.

И.о. заместителя начальника Е-2:

Степанов Д.В.