


1. Биение D относительно ф330 } не более 0,05 мм
2. Биение ф245 относительно ф330 } не более 0,05 мм
3. Биение ф40 $A_4$ относительно ф330 } не более 0,05 мм
4. Поковка гр. II (III)-КП25 ГОСТ 8479-70
5. Маркировать 31-7-1

## Примечания:

1. Окончательную обработку отв. D, шпоночного паза в, t и нарезку резьбы производить при монтаже.
2. При заказе окончательной обработки указать № детали и параметры D, в, t
   Пример: 31-1-4×25×8×27,6

| Параметры | D | в | t |
|---|---|---|---|
| Допуски | A | $A_3$ | $A_5$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Копия верна: Антонова 19.10.87г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Муфта МН-7 | №31-7-1 |
| | | | | | ГОСТ 2... |
| | | | | Полумуфта I Ц | Литера / Вес в кг / М |
| | | | | | 397 / — |
| Пров | Сергеев | | 01.06 | | |
| Рук.гр. | Юхнов | | 20.10.86 | Сталь 35 | Лист / Вс. листов |
| Конструк. | Колесник | | | | |